

Anémomètre à Hélice, MiniAir 60 - MACRO

□

Anémomètre à hélice SCHILTKNECHT avec sortie analogique.

Sortie fréquence, Ø85 mm



Généralités

DESCRIPTION

- Anémomètre à hélice disponible en 3 diamètres différents: Micro (Ø 11 x 15 mm), Mini (Ø 22 x 28 mm), Macro (Ø 85 x 80 mm)
- Plages de mesure 0... 20 m/s ou 0... 40 m/s
- Sortie analogique en fréquence
- Utilisation de -20 à +80 °C
- Longueur du capteur : 165 mm à 225 mm

L'anémomètre à hélice SCHILTKNECHT de la série MiniAir mesure la vitesse d'écoulement avec une grande précision et délivre un signal analogique de 0-2VDC en sortie, récupérable sur une centrale d'acquisition ou un data logger.

La mesure de la vitesse d'un flux à l'aide d'un anémomètre à hélice est la méthode existante la plus précise. La vitesse de rotation est linéaire par rapport à la vitesse du flux et elle est indépendante de la pression, de la température, de la densité et de l'humidité.

Principe de têtes CLIC

Les versions plastiques des sondes de vitesse MiniAir sont conçues avec des têtes de mesure amovibles et facilement remplaçable sur site. Une tête d'hélice défectueuse est simplement remplacée, l'étalonnage étant conservé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MiniAir60 MICRO -(réf. mini60112/4)	MiniAir60 MINI -(réf. mini60122/4)	MiniAir MACRO-3-2-2
Gamme de Mesure 1	0,6 ... 20 m/s	0,4 ... 20 m/s	0,2 ... 20 m/s
Gamme de Mesure 2	0,7 ... 40 m/s	0,7 ... 40 m/s	
Incertitude	±1,0 % P.E. ±3,0 % v.M.	±1,0 % P.E. ±1,5 % v.M.	±1,0 % P.E. ±1,5 % v.M.
Température de fonctionnement	-10 ... +80 °C	-10 ... +80 °C	-10 ... +80 °C
Alimentation (externe)	4,5 ... 5,5 V DC/0,5 mA	4,5 ... 5,5 V DC/0,5 mA	4,5 ... 5,5 V DC/0,5 mA

Signal de sortie	0 - 2.9 kHz (20 m/s) & 0 - 2.8 kHz (40 m/s)	0 - 1.8 kHz (20 m/s) & 0 - 1.7 kHz (40 m/s)	0 - 960Hz
Dimensions de la tête	∅ 11×15 mm	∅ 22×28 mm	∅ 85×80 mm
Diamètre de piquage	16 mm	35 mm	
Longueur de la sonde	165 mm	175 mm	225 mm
Longueur de câble	5 m	5 m	5 m
Température de stockage	-30...+70°C	-30...+70°C	-30...+70°C

>> Contactez

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Mesureur

2 bis Avenue du Président François Mitterrand
91380 Chilly-Mazarin - FRANCE

Tél.: +33 (0)1 69 10 20 60
eMail: secr@mesureur.com

Fax: +33 (0)1 69 10 20 61
www.mesureur.com