Anémomètre à Hélice, SCHILTKNECHT MiniAir 6/60/64 - ATEX

Anémomètre à hélice de la série MiniAir6/64 pour la mesure de débit et vitesse avec signal analogique en sortie.

Version ATEX



Généralités

DESCRIPTION

- Anémomètre hélice disponible en 3 diamètres différents: Micro, Mini, Macro
- Plage de meure 0,2 à 40 m/s
- Sorie 4-20 mA/0-2 vDC/ fréquence selon le modèle
- Utilisation de -20 à +80 °C
- Longueur du capteur : 165 mm à 225 mm
- VERSION ATEX

Cette anémomètre à hélice mesure avec une grande précision et délivre un signal analogique en sortie, récupérable sur une centrale d'acquistion ou un data logger.

Les capteurs de flux MiniAir64 utilisent une tête amovible, disponible en trois version: MICRO, MINI, MACRO.

La mesure de la vitesse d'un flux à l'aide d'un anémomètre à hélice est la méthode existante la plus précise. La vitesse de rotation est linéaire par rapport à la vitesse du flux et elle est indépendante de la pression, de la température, de la densité et de l'humidité.

>> Contactez

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Mesureur
2 bis Avenue du Président François Mitterand
91380 Chilly-Mazarin - FRANCE
Tél.: +33 (0)1 69 10 20 60 Fax: +33 (0)1 69 10 20 61
eMail: secr@mesureur.com **www.mesureur.com**