

Anémomètre Thermo-électrique, SCHILTKNECHT ThermoAir3

□

Anémomètre thermoélectrique multifonctions pour les mesures de flux, d'hygrométrie et de température.



Généralités

DESCRIPTION

- Sonde anémomètre thermo-électrique en version directionnelle et omnidirectionnelle
- Vitesse d'air à partir de 0,01m/s jusqu'à 5 m/s
- Reconnaissance automatique du capteur
- Sonde d'humidité: 0 ... 99 % rh
- Sonde de température: -20...+60°C
- Sortie analogique 0 - 1 V & Mini2Logger
- Compensation automatique de la température

Le ThermoAir3 est l'appareil idéal pour mesurer des flux de faible ampleur. Grâce à son capteur d'humidité séparé, il peut mesurer l'humidité relative. La compensation automatique de température, la correction de hauteur barométrique, le réglage du point zéro, et notre soufflerie garantissent des mesures de hautes précision et une manipulation simple. Cet appareil est utilisé habituellement dans les laboratoires, en salle blanche, dans les installations de refroidissement, de séchage et de climatisation.

>> **Contactez**

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Mesureur

2 bis Avenue du Président François Mitterand
91380 Chilly-Mazarin - FRANCE

Tél.: +33 (0)1 69 10 20 60
eMail: secr@mesureur.com

Fax: +33 (0)1 69 10 20 61
www.mesureur.com