Calibrateur de Pression, CONDEC 3030

Calibrateur de pression pour des mesures jusqu'à 700bar avec une ou deux voies de mesure.



Généralités

DESCRIPTION

- Incertitude de mesure +-0,025% de la PE
- Gammes de mesure de 0 ... 25 mbar up to 0 ... 700 bar
- Utilisable sur 1 ou 2 voies de mesure
- Gammes d'intensité 4-20 mA ou 0-10 VDC, incertitude 0,015%

Unités en psi, bar, mbar, kPa, mPa, kg/cm2, mmH2O, cmH2O, inH2O, mmHg

- Sonde detempérature

Pesant moins de 400 grammes, le calibrateur de pression et température Condec 3030 s'emporte aisément avec soi et fonctionne plus de 90 heures grâce à sa pile de 9V incorporée.
Il est évidemment le compagnon idéal de la Source 3000 de Condec, avec laquelle il constitue un ensemble portatif et totalement autonome pour l'accomplissement de tous travaux d'étalonnage de pression sur site.
Boitier tout aluminium, capteurs internes en acier inoxydable et touches de commande à membrane étanche de protection assurent un usage de longue durée assorti d'une excellente fiabilité.
Outre la pression, l'appareil mesure les intensités en mA à la précision de 0,015%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incertitude	≤ 0.05 %

>> Contactez
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Mesureur
2 bis Avenue du Président François Mitterand
91380 Chilly-Mazarin - FRANCE
Tél.: +33 (0)1 69 10 20 60 Fax: +33 (0)1 69 10 20 61
eMail: secr@mesureur.com **www.mesureur.com**