

OTEK série Hi-Q

□

Sur le terrain, en usine, en plate-forme d'essai et ailleurs, vous pouvez désormais programmer et contrôler votre processus: Température, Débit, Volume, Poids, pH, Tours/mn, Altitude, Roulis, Inclinaison, Jauge de carburant, etc.



Généralités

DESCRIPTION

Les Régulateurs-Indicateurs Programmables Otek de la série Hi-Q avec leurs conditionneurs de signaux intégrés se connectent directement en amont à vos capteurs (données entrantes), et au besoin peuvent même les alimenter.

Les programmer suivant vos données - et nous pouvons bien entendu vous les livrer programmés - ou, le cas échéant, les reprogrammer se fait sans difficulté. Tous les paramètres de mesure et d'affichage étant programmés, vous aurez aussitôt devant vous la vue des mesures, de leur évolution, de leur situation par rapport aux limites...

Convertisseur A/N d'entrée (pour tous modèles) :

16 Bits plus Signe, échantillonnage 10/sec.

- Résolution d'affichage: $\pm 0,002\%$ PE | Précision, Linéarité: $\pm 0,01\%$ PE

Entrées de divers types, parmi lesquels :

1, mV ou boucle de courant 4-20 mA

- directe strain-gage, température (thermocouple / RTD)

- numérique : multi-niveaux et TTL rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction

Mesure de la pression, Mesure de la vitesse/débit, Régulation de la pression,
Mesure de la température, Interface homme-machine, Mesures
environnementales

>> **Contactez**

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Mesureur

2 bis Avenue du Président François Mitterand
91380 Chilly-Mazarin - FRANCE

Tél.: +33 (0)1 69 10 20 60

eMail: secre@mesureur.com

Fax: +33 (0)1 69 10 20 61

www.mesureur.com