Transmetteur de Pression, DPT-2W

Transmetteur de pression différentielle stable et économique.

8 gammes, 4-20 mA en 2 fils !

Généralités

DESCRIPTION

Le transmetteur de pression différentielle de la série DPT-2w sont conçus pour l'automatisation des bâtiments dans le secteur HVAC / Industriel. Ces transmetteurs font parti des plus avancés sur le marché pour les mesures de pression statique et différentielle, avec des unités et des plages de sortie sélectionnalbes sur le terrain, le tout dans un seul appareil.

Le DPT 2-W présente un système 2 câbles avec une sortie de 4-20 mA de façon à établir une boucle de courant.

Particularités :

- Ecran rétro-éclairé avec affichage de la valeur et l'unité
- 8 gammes de pression, unidirectionnelles et birectionnelles sélectionnables sur site, dans un même appareil
- Unité de mesure en inWC
- Sortie 4-20 mA, 2 fils
- Sortie linéaire en débit (-Q)
- Temps de réponse ajustable: 4.0 ou 8.0 secondes
- Garantie standard 5 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage	HVAC

>> **Contactez**

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Mesureur
2 bis Avenue du Président François Mitterand
91380 Chilly-Mazarin - FRANCE
Tél.: +33 (0)1 69 10 20 60 Fax: +33 (0)1 69 10 20 61
eMail: secr@mesureur.com **www.mesureur.com**