

Valise de Pression, CONDEC S3000

□

Valise de pression pneumatique portable et autonome avec une réserve interne jusqu'à 200 bars.



Généralités

DESCRIPTION

- Réserve interne d'azote transportable
- Deux ports de test : pour le capteur ou transmetteur de pression à tester et pour le manomètre numérique étalon ou le calibrateur de proces
- Raccords rapides
- Ajustement ultra précis grâce à un système de régulation de précision
- Clapets anti-retour, disques de rupture, filtres pour une protection optimum des capteurs testés
- Valise compact en Aluminium: légère et robuste
- Rechargement aisé de la réserve interne (jusqu'à 200 bars) par raccord rapide
- Boîtier aluminium léger et robuste pour un usage sur site
- Manomètres à aiguille en façade pour la pression restante et la pression d'admission

Rapide, précise et portable, la valise de pression S3000 de Condec est l'outil idéal pour vos travaux en pression, où qu'ils soient.

Entièrement pneumatique, cette source de pression S3000 génère une pression sèche et propre, jusqu'à 200 Bars. Elle est équipée d'une réserve d'azote suffisante, vous assurant ainsi de ne pas être à cours de pression au bon milieu d'une manipulation.

Contrairement aux pompes manuelles d'étalonnage qui sont limités en pression, la valise de pression S3000, outre une capacité de 200 Bar, permet également d'éviter la fatigue d'un pompage manuel fatiguant et peu fiable à causes des erreurs induites par un système mécanique de compression classique (variation de température, volumes morts...).

Quelque soit la pression jusqu'à 200 Bars, le système de vannes micrométriques ORON 2C vous permet d'ajuster sans peine la pression souhaitée, au Pascal près !!

L'ensemble, léger et robuste, est contenu dans un boîtier aluminium garantissant une mobilité accrue pour tout type d'environnement.

>> **Contactez**

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Mesureur

2 bis Avenue du Président François Mitterand
91380 Chilly-Mazarin - FRANCE

Tél.: +33 (0)1 69 10 20 60
eMail: secr@mesureur.com

Fax: +33 (0)1 69 10 20 61
www.mesureur.com